



Manchettes EPDM FLEXCO

- ° Manchette de raccordement en EPDM et serrage INOX, pour canalisation sans pression.
- ° Entre différents matériaux : Fonte, PVC, PEHD, CUIVRE, GRE, ... et entre différents diamètres.
- ° Chaque manchette dispose d'une plage de serrage pour s'adapter à tous types de tuyaux.



NOTES



MANCHETTES EPDM FLEXCO

Ets WILLEMS, LUCY & CO sprl



www.willems-lucy.eu

MANCHETTE



Réf.	Diam.	Cond.
22FPC32	24-32	1
22FPC40	32-40	1
22FPC50	40-50	1
22FPC65	50-65	1
22FPC85	70-85	1
22FPC95	80-95	1
22FPC115	100-115	1
22FPC125	110-125	1
22FPC135	120-135	1
22FPC150	135-150	1
22FPC165	150-165	1
22FPC175	160-175	1
22FPC185	170-185	1
22FPC195	180-195	1
22FPC215	200-215	1
22FPC225	210-225	1
22FPC250	225-250	1
22FPC275	250-275	1

MANCHETTE + END CAPS



Réf.	Diam.	Cond.
22FEC45	45-55	1
22FEC56	56-66	1
22FEC80	80-90	1
22FEC105	105-115	1
22FEC155	155-165	1
22FEC205	205-215	1

MANCHETTE D'ADAPTATION



Réf.	Diam.	Cond.
22FAC0301	24-32x32-40	1
22FAC0401	32-40x40-50	1
22FAC0501	34-42x50-55	1
22FAC0751	40-50x75-90	1
22FAC1001	40-50x100-115	1
22FAC0752	50-64x75-90	1
22FAC1002	50-64x100-115	1
22FAC1221	75-90x122-137	1
22FAC1101	80-95x110-122	1
22FAC1211	80-95x121-137	1
22FAC1102	100-115x110-125	1
22FAC1213	100-115x121-136	1
22FAC1371	100-115x137-152	1
22FAC1661	100-115x166-181	1
22FAC1831	100-115x183-198	1
22FAC1901	100-115x190-206	1
22FAC1852	100-115x185-212	1
22FAC1212	110-121x121-137	1

MANCHETTE D'ADAPTATION



Réf.	Diam.	Cond.
22FAC1802	110-121x180-200	1
22FAC1442	110-122x144-160	1
22FAC1704	110-122x170-192	1
22FAC2102	110-122x210-235	1
22FAC1302	110-115x130-145	1
22FAC1552	110-125x155-176	1
22FAC1662	110-125x166-181	1
22FAC1443	121-136x144-160	1
22FAC1705	121-136x170-192	1
22FAC2103	121-136x210-235	1
22FAC1801	122-137x180-198	1
22FAC1800	130-145x180-200	1
22FAC1553	130-145x155-177	1
22FAC1903	138-153x190-206	1
22FAC1706	144-160x170-192	1
22FAC2104	144-160x210-235	1
22FAC2404	144-160x240-265	1

MANCHETTE D'ADAPTATION



Réf.	Diam.	Cond.
22FAC2658	144-160x265-290	1
22FAC2954	144-160x295-320	1
22FAC1904	150-165x190-215	1
22FAC2061	153-168x210-235	1
22FAC2381	153-168x238-254	1
22FAC1803	155-170x180-200	1
22FAC2001	160-175x200-225	1
22FAC1804	160-180x180-200	1
22FAC1851	160-180x185-216	1
22FAC2105	170-192x210-235	1
22FAC2405	170-192x240-265	1
22FAC2955	170-192x295-320	1
22FAC2601	180-205x260-285	1
22FAC3101	180-205x310-335	1
22FAC2106	190-215x210-235	1
22FAC2406	190-215x240-265	1
22FAC2502	200-225x250-275	1

MANCHETTE D'ADAPTATION



Réf.	Diam.	Cond.
22FAC2382	204-219x238-254	1
22FAC2407	210-235x240-265	1
22FAC2659	210-235x265-290	1
22FAC2957	210-235x295-320	1
22FAC2602	240-265x260-285	1
22FAC2958	240-265x295-320	1
22FAC3358	240-265x335-360	1
22FAC3601	240-265x360-385	1
22FAC3958	240-265x395-420	1
22FAC3011	259-274x301-316	1
22FAC2959	265-290x295-320	1
22FAC3359	265-290x335-360	1
22FAC3958	265-290x395-420	1
22FAC3602	265-290x360-385	1
22FAC3350	295-320x335-360	1
22FAC3603	300-325x360-385	1

Constitué d'une bande en caoutchouc EPDM de 8mm d'épaisseur avec deux bandes de serrage INOX 304.



MANCHETTES EPDM FLEXCO

Ets WILLEMS, LUCY & CO sprl



www.willems-lucy.eu

MANCHETTE STANDARD



MANCHETTE STANDARD



MANCHETTE STANDARD



Réf.	Diam.	Cond.
22FSC115	110 - 115	1
22FSC121	105 - 121	1
22FSC125	110 - 125	1
22FSC137	120 - 137	1
22FSC142	125 - 142	1
22FSC150	130 - 150	1
22FSC165	140 - 165	1
22FSC175	150 - 175	1
22FSC182	160 - 182	1
22FSC200	175 - 200	1
22FSC215	190 - 215	1
22FSC225	200 - 225	1

Réf.	Diam.	Cond.
22FSC250	225 - 250	1
22FSC275	250 - 275	1
22FSC290	265 - 290	1
22FSC310	285 - 310	1
22FSC320	300 - 320	1
22FSC335	305 - 335	1
22FSC345	315 - 345	1
22FSC365	340 - 365	1
22FSC385	355 - 385	1
22FSC412	385 - 412	1
22FSC425	400 - 425	1
22FSC430	405 - 430	1

Réf.	Diam.	Cond.
22FSC445	420 - 445	1
22FSC465	435 - 465	1
22FSC475	445 - 475	1
22FSC495	465 - 495	1
22FSC510	480 - 510	1
22FSC525	495 - 525	1
22FSC540	510 - 540	1
22FSC550	520 - 550	1
22FSC560	530 - 560	1
22FSC580	555 - 580	1
22FSC600	570 - 600	1
22FSC620	590 - 620	1

Constitué d'une bande en caoutchouc EPDM de 8mm d'épaisseur avec bandes de serrage INOX 304. Une version en Nitrile est disponible pour le domaine pétrochimique (huiles, graisses, hydrocarbures, ...).

Sur demande, les bandes Inox 304 peuvent être proposées en Inox 316.

Toutes les manchettes Flexco Standard répondent aux normes et prescriptions européennes :
EN – 295/4, ISO – 9002, WIS n°4-41-01.

La résistance des manchettes « Standard » FSC est supérieure à celle de FPC et FAC
Des bandes de réduction en EPDM peuvent être proposées pour obtenir des une réduction de diamètre comme pour les modèles FAC (nous consulter)