

▲ Montage vertical

Le HepVo est monté directement et perpendiculairement sur le tuyau de descente du lavabo.

▲ Montage Horizontal


Le coupe-odeur HepVo doit être monté avec la face rainurée vers le bas. Pour éviter la stagnation d'eau dans le fond du coupe-odeur, il doit être monté sous un angle d'inclinaison de 10° en direction du courant.

En cas de montage horizontal directement sous le lavabo, le coude HepVo de 87,5° de conception spéciale peut être utilisé.

▲ Montage sous un angle au choix

Le coupe-odeur HepVo peut être monté sous n'importe quel angle et doit être raccordé, dans ce cas, à un manchon HepVo de même diamètre.

ATTENTION! La face avec les rainures apparentes doit toujours être dirigée vers le bas.



▲ Montage Ø 32

310.85.03000	3018899	Coupe-odeur HepVO PP 32 mm x 5/4" BL
310.85.03001	3018903	Manchon de raccordement HepVO PP avec écrou 32mm BL
310.85.03002	3018907	Coude de raccordement HepVO PP avec écrou 5/4" BL

▲ Montage Ø 40

310.85.04000	3018901	Coupe-odeur HepVO PP 40 mm x 6/4" BL
310.85.04001	3018905	Manchon de raccordement HepVO PP avec écrou 40mm BL
310.85.04002	3018908	Coude de raccordement HepVO PP avec écrou 6/4" BL



ETS WILLEMS, LUCY & CO sprl

Global plastic pipe systems



www.willems-lucy.eu

Rue M. BERVOETS, 51
B-1190 BRUXELLES
BELGIQUE

T : +32 (0)2 538 48 46
F : +32 (0)2 538 41 07

info@willems-lucy.eu

- ▲ Disponible en Ø32 et en Ø40
- ▲ Membrane auto-fermante
- ▲ Economie de temps et d'espace
- ▲ Plus de possibilités d'installation

Wavin Belgium nv
L. Bekaertlaan 30-9800 Aalter
Tel +32 (0)9 325 95 11

www.wavin.be

NOUVEAU




**COUPE-ODEUR
SANS GARDE D'EAU**


Stop aux mauvaises odeurs !

▲ Economie d'espace

Le coupe-odeur peut être installé horizontalement à l'aide du coude HepVo de 87,5°. En cas de montage horizontal, une pente de 10% est recommandée (inclinaison en direction du courant). Ce montage représente une économie d'espace importante sous le lavabo.



Armoire d'évier avec siphon avec garde d'eau



Armoire d'évier avec HepVo installé horizontalement

▲ Pas de garde d'eau

Etant donné que le coupe-odeur est équipé d'une membrane auto-fermante, tous les problèmes tels que l'évacuation et l'évaporation de la garde d'eau sont définitivement résolus. Ce coupe-odeur contribue également positivement à l'équilibre du système d'évacuation. La membrane supprime la dépression dans le système d'évacuation en laissant passer l'air. Après le passage d'air ou d'eau, la membrane se referme automatiquement. Même en cas de surpression, la membrane reste fermée et l'air ne peut passer.

▲ Finies les nuisances olfactives

Le coupe-odeur laisse passer les eaux usées sans dépôt de cheveux ou d'autres résidus, ce qui évite l'apparition d'odeurs indésirables et la formation de bactéries.

▲ Membrane auto-fermante

Le coupe-odeur est doté d'une membrane spécialement conçue pour assurer une séparation étanche entre l'espace et le système d'évacuation.


La membrane s'ouvre sous l'effet de l'eau courante et se referme après le passage de l'eau.




Le coupe-odeur HepVo est utilisé pour résoudre des problèmes au niveau d'installations existantes dont les siphons ne fonctionnent pas de façon optimale et causent des nuisances olfactives et sonores. HepVo offre également une solution idéale pour les appareils sanitaires qui ne sont pas utilisés pendant des périodes prolongées. HepVo est plus efficace qu'un siphon ordinaire, surtout en termes d'économie de temps.



LAVABO AVEC PIÉDESTAL




LAVABO ENCASTRÉ




BAIN OU DOUCHE




URINOIR



BIDET



ÉVIER



MACHINE À LAVER